

wallbe® Power Booster

DEN NYA SNABBLADDAREN



Egenskaper

- › Senaste Silicon Carbide Technology SiC
- › Anslutning till wallbe Cloud
- › Omkopplingsfrekvens SiC 150 kHz
- › 800V
- › OCPP1.6JS
- › Individuell design på förfrågan
- › 3 effektklasser 25kW / 50kW / 150kW

Med mer kraft och flexibilitet tillhandahålls av den senaste generationens intelligenta DC-laddstation. wallbe® Power Booster bygger på den senaste Silicon Carbide teknologin och ger mer kraft än någonsin tidigare. Effektomvandlarna med kiselkarbidkomponenter lovar en effektivitet på upp till 97 % jämfört med motsvarande kiselkomponenter (högsta effektivitet i sin klass).

Med sin kompakta design ger DC-snabbladdaren möjlighet till många designlösningar och enkelt kan installeras på väggen för att spara utrymme. wallbe® Power Booster sätter nya standarder när det gäller prestanda och hantering.

wallbe® Power Booster

MAXIMAL PRESTANDA OCH KOMFORT I DE MINSTA UTRYMMEN

Fördelar

- › Tillverkad i Tyskland
- › Energieffektivitet 97%
- › Kompakt design
- › ISO / IEC 15118
- › Snabb avstängning vid eventuella fel
- › Enkel installation
- › Höga säkerhetsstandarder



Tekniska detaljer wallbe® Power Booster

Laddningskabel / Socket	CCS Combo 2 Laddningskablar Phoenixkontakt 4m
Laddningsprestanda	25kW DC / 50kW DC
Auktorisation	RFID / App iOS Android/ alternativ NFC
Säkerhet	Ethernet RJ45 / OCPP 1.6JS
Ström / Spänning	Ingångsspänning 230V-480V / Utgångsspänning 300V - 500V. Utström 60A, max. Ingångsströmmen 32A
Certifierat	CCS (Europa) / CHAdeMO på begäran, ISO/IEC 15118
Färg och märkning	Standard: svart högljans / matt Tillval: individuell design
Mått / vikt	wallbox PB25 kW: H114cm x B65cm x D29cm, ca. 30kg
Energieffektivitet	97%
Temperatur / IP-klass	-40°C till +70°C / IP 54

wallbe®

Industrigatan 31
212 28 MALMÖ
Tel. +46 40 685 05 01
info@wallbenordic.se
www.wallbenordic.se

